

Climate
Control

IMI TA

KOMBI-MT



Kupplung für Alu/PEX-Rohre
Klemmringverschraubung

KOMBI-MT

Diese flexible Kompressionverschraubung für Alu/PEX-Rohre eignet sich für Trinkwasser- und Heizungsanlagen.

Hauptmerkmale

Außengewinde

Zur Erleichterung und schnelleren Installation hat die KOMBI-MT Kupplung ein Außengewinde, so dass sie direkt mit den meisten IMI TA-Ventilen DN 10-20 verwendet werden kann, auch mit Thermostat-, Regulierventilen und Kugelhähnen.



Technische Beschreibung

Anwendungsbereich:

Trinkwasser- und Heizungsanlagen. Prozeßleitungen, in denen das Medium nicht die verwendeten Werkstoffe angreift.

Funktionen:

Klemmringverschraubung für Alu/PEX-Verbundrohre (MT).

Druckklasse:

PN 10/PN 6

Temperatur:

Max. Betriebstemperatur: 95°C

Werkstoffe:

Druckschraube: Messing
Klemmring: Messing
Stützhülse: AMETAL®
O-Ring: EPDM

AMETAL® ist unsere gegen Entzinkung resistente Legierung.

Oberflächenbehandlung:

Druckschrauben vernickelt.

Installation

Die **KOMBI-MT**-Ausführung für Alu/PEX-Verbundrohre (MT) besteht aus Druckmutter, Klemmring und Stützhülse mit O-Ring.

Die Druckmuttern haben Außengewinde und können bei den meisten IMI TA-Ventilen der Dimensionen 10-20 verwendet werden, z.B.


- Thermostatventile
- Rücklaufverschraubungen
- Kugelhähne
- Einregulierungsventile
- Überstromventile
- Zirkulationsventile

Montage:

Stellen Sie sicher, daß das Rohr so weit wie möglich in die Kupplung eingeschoben wird. Ziehen Sie die Druckmutter zunächst von Hand an. Ziehen Sie diese anschließend mit einem Gabelschlüssel fest.

Empfohlene Anzugskraft: 1 1/2 - 2 Umdrehungen

Artikel



KOMBI-MT

Außengewinde der Druckschraube	Alu/PEX-Rohrdimension	EAN	Artikel-Nr.
G1/2 **	16x2	7318792873805	53 231-114

Die in dieser Broschüre gezeigten Produkte, Texte, Bilder, Zeichnungen und Diagramme können ohne Vorankündigung und Angabe von Gründen von IMI Hydronic Engineering (Teil von Climate Control, einem Sektor von IMI plc) geändert werden. Um die aktuellsten Informationen über unsere Produkte und Spezifikationen zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Website unter climatecontrol.imiplc.com (Länder-/Spracheinstellung ggfls. rechts oben ändern).