

Climate
Control

IMI TA

KOMBI-MT



Złączki do rur ALU/PEX

Złączki zaciskowe do rur Alu/PEX

KOMBI-MT

Jest to złącze zaciskowe o różnorodnych zastosowaniach do rur Alu/PEX w instalacjach wodnych i ogrzewania.

Wyróżniające cechy

Gwinty zewnętrzne

Dla szybszej i łatwiejszej instalacji, KOMBI-MT jest wyposażone w zewnętrzne gwinty na rurce umożliwiające podłączenie do większości zaworów IMI TA DN 10-20, w tym kaloryfery, zawory kulowe i równoważące.



Dane techniczne

Zastosowanie:

Systemy grzewcze i wody użytkowej. Instalacje technologiczne, w których medium nie ma negatywnego wpływu na materiał.

Funkcje:

Złączki zaciskowe dla Alu/PEX (MT)

Klasa ciśnienia:

PN 10/PN 6

Temperatura:

Max. temperatura pracy: 95°C

Materiał:

Złączka wkrętna: mosiądz
Pierścień: mosiądz
Tuleja wzmacniająca: AMETAL®
O-ring: EPDM

AMETAL® jest stopem odpornym na odcynkowanie firmy IMI.

Pokrycie powierzchni:

Złączka wkrętna niklowana.

Instalacja


Złączka **KOMBI-MT** składa się ze złączki wkrętnej, pierścienia oporowego oraz tulei wzmacniającej z O-ringiem. Złączka wkrętna pasuje do większości zaworów IMI TA w średnicach od DN 10-20 takich jak:

- Zawory termostaticzne
- Zawory grzejnikowe odcinające
- Zawory kulowe
- Zawory równoważące
- Zawory nadmiarowo-upustowe
- Zawory do instalacji cyrkulacji wody użytkowej

Instrukcja montażu

Upewnij się, że maksymalnie docisnąłeś rurę do złączki zaciskowej. Dokręć najpierw złączkę wkrętą. Następnie dokręć wykorzystując klucz nastawny. Zalecana liczba obrotów: 1 1/2 - 2 obrotu.

Produkty



KOMBI-MT

Gwinty zewnętrzne na złączkę wkrętą	Średnica rury Alu/PEX	EAN	Nr artykułu
G1/2 **	16x2	7318792873805	53 231-114



Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz wykresy w tym dokumencie mogą być zmienione przez IMI bez wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizytę na stronie climatecontrol.imiplc.com.

4-10-5 PL KOMBI-MT ed.3 07.2020