

Climate  
Control

IMI Heimeier

# Toebehoren en onderdelen




Thermostatische radiatorafsluiter

## Toebehoren en onderdelen

Accessoires, onderdelen en renovatiesets voor thermostatische afsluiter Eclipse, V-exact II, Calypso exact, Calypso, Standard, met bijzonder lage weerstand, voor omgekeerde debietrichting en thermostatische driewegafsluiters. Ook geschikt voor renovatie afsluiters zoals bijv. Radiett/Renovett en voor ouder types IMI TA afsluiters zoals RVT, RVO.




### Handwiel



#### Handregelknop M30x1,5

Voor alle IMI Heimeier thermostatische afsluiters.  
Medium temperatuur max. 100°C.


	L	EAN	Artikelnr.
<b>Met wartelmoer</b>			
Wit RAL 9016	50	4024052156610	2001-00.325
<b>Met directe montage</b>			
Wit RAL 9016	41	4024052323494	1303-01.325
verchromd	41	4024052525195	1303-10.325



#### Handregelknop M28x1,5

Voor oudere types thermostatische afsluiters.

Kleur	EAN	Artikelnr.
Wit	7318792605109	50 399-001



#### Handregelknop voor handbediende afsluiter RVO-Ä, RVE-S

Incl. handwielschroef. Conus om spindel.

Kleur	EAN	Artikelnr.
Grijs	7318792562501	50 199-004

## Instelsleutels



### Instelsleutel

Voor Eclipse. Oranje.

**EAN**

**Artikelnr.**

4024052937714

3930-02.142



### Instelsleutel

Voor V-exact II **vanaf 2012** en Vekolux.  
Grijs.

**EAN**

**Artikelnr.**

4024052035823

3670-01.142



### Instelsleutel


Voor V-exact tot eind 2011 en F-exact.

**EAN**

**Artikelnr.**

4024052207015

3501-02.142



### Universele sleutel


Optioneel bij instelsleutel artikelnr. 3501-02.142 voor de bediening van V-exact tot eind 2011 / F-exact. Ook voor thermostaat-regelelement B (temperatuurinstelling), thermostaat-regelelement K (instelclips verwijderen), schroefverbinding Regulux, aansluitingsschroefverbinding Vekolux en radiator-ontluchtingsventiel.

**EAN**

**Artikelnr.**

4024052338917

0530-01.433



### Instelsleutel voor RVO en STK

Als de afsluiter een kunststof spindeltop heeft, moet men 52 187-003 gebruiken.

**Voor afsluiter**

**Materiaal**

**EAN**

**Artikelnr.**


RVO, STK

Kunststof

7318792835803

52 187-003

## Radiatorkoppelingen



### Ventilux

Radiator-compensatiekoppeling met traploos verschuifbare koppelingsnippel.

Hierdoor kunnen oude afsluiters met verschillende bouwlengtes in de aanvoer- en retourleiding eenvoudig worden vervangen. Dubbele O-ring-afdichting.

Max. overdruk 10 bar.

Max. bedrijfstemperatuur 120°C.


Verschuifbaar tot 35 mm.

Radiatoraansluiting DN 32 (1 1/4").

Door een hoge statische druk kan de compensatiekoppeling naar de eindpositie worden verschoven.

Buizen en radiator goed bevestigen. Tijdens montage dient de stroomtoevoer uitgeschakeld te zijn.

DN afsluiter	EAN	Artikelnr.
<b>Rechtse draad</b>		
10 (3/8")	4024052157518	2001-01.600
15 (1/2")	4024052158713	2001-02.600
20 (3/4")	4024052159611	2001-03.600
<b>Linkse draad</b>		
10 (3/8")	4024052163618	2002-01.600
15 (1/2")	4024052164011	2002-02.600
20 (3/4")	4024052164318	2002-03.600




### Verloopstuk

Voor de vervanging van oude afsluiters tegen thermostatische afsluiters met kleinere openingen.

Vernikkeld messing.


	EAN	Artikelnr.
Rp 3/4 x R 1/2	4024052317103	2201-32.044
Rp 1 x R 1/2	4024052317219	2201-42.044
Rp 1 x R 3/4	4024052317318	2201-43.044
Rp 1 1/4 x R 1/2	4024052317417	2201-52.044
Rp 1 1/4 x R 3/4	4024052317516	2201-53.044



### Nippel met draadeind

Conisch dichtend. Vernikkeld messing.


	EAN	Artikelnr.
R 3/8	4024052110513	0121-01.010
R 1/2	4024052111015	0121-02.010
R 3/4	4024052111510	0121-03.010



### Verbindingsmoer


Vernikkeld messing.

DN afsluiter	EAN	Artikelnr.
10 (3/8")	4024052110612	0121-01.011
15 (1/2")	4024052111114	0121-02.011
20 (3/4")	4024052111619	0121-03.011


**Staartstuk**


Voor lengtecompensatie.  
Vernikkeld messing.

Totale lengte [mm]		EAN	Artikelnr.
47,0	R 3/8	4024052173815	2201-01.010
54,0	R 1/2	4024052174010	2201-02.010
52,5	R 3/4	4024052174218	2201-03.010



**Staartstuk**

Normale lengte.  
Doorlopend schroefdraad voor gereduceerde bouwlengtes.  
Vernikkeld messing.


Totale lengte [mm]		EAN	Artikelnr.
27,0	R 3/8	4024052175710	2202-01.010
31,5	R 1/2	4024052175918	2202-02.010


**Radiatorkoppeling**  
(Bolconische koppeling)


DN	d	Da	L	L1	EAN	Artikelnr.
10	R3/8	M22x1,5	25	8	7318792687402	50 701-510
15	R1/2	M26x1,5	30	10	7318792687501	50 701-515
15	R1/2	M22x1,5	25	10	7318792687600	50 701-516
20	R3/4	M34x1,5	34	11	7318792687709	50 701-520


**Rechte huls met O-ring en moer**  
(Bolconische koppeling)


DN	d	Da	L	EAN	Artikelnr.
15	G1/2	M26x1,5	32	7318793830401	50 707-615
15	G1/2	M22x1,5	33	7318793825803	50 707-616


**Bochtstuk met moer**  
(Bolconische koppeling)

DN	d	Da	L	L1	H	EAN	Artikelnr.
10	R3/8	M22x1,5	48	8	44	7318792689208	50 702-110
15	R1/2	M26x1,5	56	10	46	7318792689307	50 702-115
20	R3/4	M34x1,5	65	11	51	7318792689406	50 702-120



**Bochtstuk**  
Voor radiatoraansluitcombinatie (Bolconische koppeling)

DN	d	Da	L	H	EAN	Artikelnr.
10	M22x1,5	M22x1,5	27	26,5	7318792689802	50 702-510


**Radiatorkoppeling**  
 (Bolconische koppeling)


**Schroefdraad**

d	Voor afsluiter	EAN	Artikelnr.
R1/2	RADIETT-U	7318792692406	50 720-115


**Radiatorkoppeling excl. injectiebuis**  
 (Bolconische koppeling)

d	L	Voor afsluiter	EAN	Artikelnr.
R1/2*	35	RADIETT-S	7318792692505	50 721-115

\*) Maakt onderdeel uit van afsluiter TA nr 50 684-005


**Radiatorkoppeling excl. injectiebuis**  
 (Voor pakking)

d	L	Voor afsluiter	EAN	Artikelnr.
R1/2	36	RENOVETT ARCU	7318792692703	50 721-915

**Aansluitkoppelingen DN 10-50**


Toepassingsgebied: Verwarmingsinstallaties. Proces installaties waarbij het medium het toegepaste materiaal niet aantast.

Druktrap: PN 16


Max. werktemperatuur: 185°C

Materiaal: Messing of AMETAL®

Oppervlaktebehandeling: DN 10-20 vernikkeld andere messing of AMETAL® blank.



**Recht**

DN	d	D	Da	L	L1	EAN	Artikelnr.
10	R3/8	G3/8	M22x1,5	46	8	7318792550805	50 015-110
15	R1/2	G1/2	M26x1,5	53	10	7318792550904	50 015-115
20	R3/4	G3/4	M34x1,5	60	11	7318792551000	50 015-120
25	R1	G1	M40x2	67	13	7318792550409	50 015-025
32	R1 1/4	G1 1/4	M50x2	74	14	7318792550508	50 015-032
40	R1 1/2	G1 1/2	M55x2	82	14	7318792550607	50 015-040
50	R2	G2	M70x2	90	16	7318792550706	50 015-050


**Haaks**

DN	d	D	Da	L	L1	H	EAN	Artikelnr.
10	R3/8	G3/8	M22x1,5	46	8	20	7318792550102	50 014-110
15	R1/2	G1/2	M26x1,5	56	10	24	7318792550201	50 014-115
20	R3/4	G3/4	M34x1,5	65	11	28	7318792550300	50 014-120
25	R1	G1	M40x2	74	13	34	7318792549700	50 014-025
32	R1 1/4	G1 1/4	M50x2	83	14	40	7318792549809	50 014-032
40	R1 1/2	G1 1/2	M55x2	94	14	46	7318792549908	50 014-040
50	R2	G2	M70x2	115	16	73	7318792550003	50 014-050

## Klemkoppelingen



### Klemkoppeling

Voor koperen of dunwandige stalen leiding conform DIN EN 1057/10305-1/2.


Aansluiting binnendraad Rp3/8 – Rp3/4.

Metaal op metaal verbinding.

Vernikkeld messing.

Bij een leidingwanddikte van 0,8–1 mm dienen er steunhulzen gebruikt te worden. Voorschriften van de leidingfabrikant opvolgen.

Ø leiding	DN	EAN	Artikelnr.
12	10 (3/8")	4024052174614	2201-12.351
14	15 (1/2")	4024052174713	2201-14.351
15	15 (1/2")	4024052175017	2201-15.351
16	15 (1/2")	4024052175116	2201-16.351
18	20 (3/4")	4024052175215	2201-18.351



### Klemkoppeling

Voor koperen en dunwandige stalen leiding conform DIN EN 1057/10305-1/2.

Aansluiting buitendraad G3/4 conform DIN EN 16313 (Euroconus).

Metaal op metaal verbinding.

Vernikkeld messing.

Bij een leidingwanddikte van 0,8 – 1 mm zijn steunhulzen nodig. Volg de instructies van de leverancier van de leiding.

Ø leiding	EAN	Artikelnr.
12	4024052214211	3831-12.351
14	4024052214310	3831-14.351
15	4024052214617	3831-15.351
16	4024052214914	3831-16.351
18	4024052215218	3831-18.351




### Steunhulzen

Voor koperen- of dunwandig stalen leiding met een wanddikte van 1 mm.

Messing.

Ø leiding	L	EAN	Artikelnr.
12	25,0	4024052127016	1300-12.170
15	26,0	4024052127917	1300-15.170
16	26,3	4024052128419	1300-16.170
18	26,8	4024052128815	1300-18.170



### Klemkoppeling


Voor koperen of dunwandige stalen leiding conform DIN EN 1057/10305-1/2 en roestvrijstalen leiding.

Aansluiting buitendraad G3/4 conform DIN EN 16313 (Euroconus).

Rubberen afdichting, max. 95°C.

Vernikkeld messing.

Ø leiding	EAN	Artikelnr.
15	4024052515851	1313-15.351
18	4024052516056	1313-18.351




### Klemkoppeling

Voor kunststof leiding conform DIN 4726, ISO 10508. PE-X: DIN 16892/16893, EN ISO 15875; PB: DIN 16968/16969.

Aansluiting buitendraad G3/4 conform DIN EN 16313 (Euroconus).  
Vernikkeld messing.


Ø leiding	EAN	Artikelnr.
12x1,1	4024052136018	1315-12.351
14x2	4024052134618	1311-14.351
16x1,5	4024052136117	1315-16.351
16x2	4024052134816	1311-16.351
17x2	4024052134915	1311-17.351
18x2	4024052135110	1311-18.351
20x2	4024052135318	1311-20.351



### Klemkoppeling

Voor MT-leiding.


Messing vernikkeld.



	Ø buis	EAN	Artikelnr.
Aansluiting buitendraad G3/4 *)	16x2	4024052137312	1331-16.351
Aansluiting binnendraad Rp1/2 *)	16x2	4024052138616	1335-16.351

\*) Te gebruiken voor afsluiters vanaf fabricagejaar 4.95

## S-koppelingen




### S-koppeling

Voor het opheffen van verschillende leidingafstanden, bijv. bij vervanging van oude éénpijpscombinaties; let hierbij op de stromingsrichting!

Vernikkeld messing.

	As-afstand [mm]	Totale lengte [mm]	EAN	Artikelnr.
G3/4 x G3/4	11,5	43	4024052139217	1351-02.362




### S-koppeling

Ter compensatie van verschillende aansluitmaten bij vervanging van radiatoren.

Vernikkeld brons.

DN valve	d	D	As-afstand [mm]	Totale lengte [mm]	EAN	Artikelnr.
10	R1/2	G3/8	26	68	4024052139316	1353-01.362
15	R1/2	G1/2	26	68	4024052139415	1353-02.362
20	R1/2	G3/4	26	68	4024052139514	1353-03.362



### S-koppeling set


bestaande uit 2 adapterringen G3/4 x G3/4.

Vernikkeld messing.

	Model	EAN	Artikelnr.
<b>Set 1</b>	As-afstand min. 40/50 tot max. 60/50	4024052840816	1354-02.362
<b>Set 2</b>	As-afstand min. 35/50 tot max. 65/50	4024052840915	1354-22.362




## Overige koppelingen



### Aansluitingsschroefverbinding

Voor het vastklemmen van kunststofleiding, koperen leiding, dunwandige stalen leiding of coax-leiding. Vernikkeld messing.


	L	EAN	Artikelnr.
G3/4 x R1/2	26	4024052308415	1321-12.083



### Dubbele nippel

Aan beide zijden geschikt voor het vastklemmen van kunststofleiding, koperen leiding, dunwandige stalen leiding of coax-leiding. Vernikkeld messing.


	EAN	Artikelnr.
G3/4 x G3/4	4024052136315	1321-03.081



### Lengte compensatiestuk

Voor het monteren van kunststof, koperen, precisie stalen of coax leiding.  
Voor afsluiters met G3/4 uitwendige aansluiting.  
Vernikkeld messing.



	L	EAN	Artikelnr.
G3/4 x G3/4	25	4024052298310	9713-02.354
G3/4 x G3/4	50	4024052298419	9714-02.354



### Aansluitnippel

Voor vlakdichtende thermostatische afsluiters.

DN afsluiter	Ø buis	EAN	Artikelnr.
<b>Buitendraadaansluiting</b>			
15 (1/2")	1/2"	4024052222810	4160-02.010
20 (3/4")	3/4"	4024052223213	4160-03.010
<b>Soldeeraansluiting</b>			
20 (3/4")	22	4024052225217	4160-22.039




### Haakse koppeling

Met lopende moer

D	L	EAN	Artikelnr.
G1/2*	25	7318792615603	50 484-115


\*) Geschikt voor KOMBI-koppelingen



### Haakse koppeling

D	Ø	L	H	EAN	Artikelnr.
G1/2*	16	25,5	200	7318793512208	74 214-001

\*) Geschikt voor KOMBI-koppelingen



### Verloopkoppeling

Lopende moer

D	L	EAN	Artikelnr.
G1/2	39	7318792693106	50 723-115


## Overige



### Diefstalbeveiliging

Voor thermostatisch-regelement K. Door borgring.  
Zie ook Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzing


EAN	Artikelnr.
4024052264810	6020-01.347



### Afsluitkap

Messing, met afdichting, aan de kant van de radiator voor thermostatische afsluiter.


DN afsluiter	EAN	Artikelnr.
10 (3/8")	4024052157310	2001-01.314
15 (1/2")	4024052158416	2001-02.314



### Spindelverlenging

Voor thermostatische afsluiters M30x1,5.


L	EAN	Artikelnr.
<b>Messing vernikkeld</b>		
10	4024052011650	2201-10.700
20	4024052528813	2201-20.700
30	4024052528912	2201-30.700
<b>Zwart kunststof</b>		
15	4024052553310	2001-15.700
30	4024052165018	2002-30.700



### Beschermpkap

voor alle thermostatische afsluiters M30x1,5.  
Messing vernikkeld.

EAN	Artikelnr.
4024052303717	2202-00.072



### Vandalbestendige beschermpkap

Set met kunststof deksel en borgring voor afsluiters met M30x1,5 aansluiting op thermostatisch regelement/motor.  
Voorkomt manipulatie van de instelling.

EAN	Artikelnr.
7318794030206	52 164-100

## Wisselstukken en onderdelen



**O-Ring 3,9 x 1,8**  
voor alle IMI Heimeier thermostatische binnenwerken

	EAN	Artikelnr.
	4024052157914	2001-02.014

## Pakkingbussen


**Voor afsluiter RVT**

	EAN	Artikelnr.
RVT 1985-	7318792377105	303 999-60

**Pakkingbus: O-ring + steuning voor afsluiter RVO**

St./verpakking	EAN	Artikelnr.
1	7318793517401	75 168-003


## Gereedschappen



**Uitwisselgereedschap**

Voor het uitwisselen van thermostatische binnenwerken zonder dat de installatie afgetapt hoeft te worden. Geschikt voor thermostatische afsluiters van IMI Heimeier vanaf eind 1982, met aansluitdraad voor de thermostatische kop op het afsluitershuis, DN 10 tot DN 20. Compleet met koffer, spanner en reserve afdichtingen. Vanaf 2013 voorzien van zwart handwiel, ook geschikt voor A-exact.

	EAN	Artikelnr.
Uitwisselgereedschap	4024052298914	9721-00.000



**Meetnippel voor instelgereedschap**

Voor drukverschilmeting over thermostatische afsluiterhuizen met TA-SCOPE inregel-instrument.

	EAN	Artikelnr.
	4024052942114	9790-01.890


## Thermostatische binnenwerken



T-aanduiding van de thermostatische afsluiter geen buitendraad



Buitendraad voor het thermostaat-regelement van de thermostatische afsluiter




Nokmarkering



II markering op de afsluiter




II+ markering op de afsluiter



### Standaard

Binnenwerk met zwart label, voor thermostatische afsluiters **met II markering, vanaf 2012 en II+ markering, vanaf 2015**


Vervangingset Voor DN	EAN	Artikelnr.
10, 15, 20	4024052132614	1302-02.300



### Speciaal binnenwerk voor omgekeerde stromingsrichting met omgekeerde aanvoer- en retourleidingen

Voor thermostatische afsluiters **met II markering, vanaf 2012 en II+ markering, vanaf 2015.**


Vervangingset Voor DN	EAN	Artikelnr.
10, 15, 20	4024052459414	3850-02.300



### Standaard

Binnenwerk zonder kleuraanduiding.

Vervangingset Voor DN	EAN	Artikelnr.
<b>vanaf eind 1982 tot eind 2011</b>		
10, 15	4024052158218	2001-02.300
20	4024052159215	2001-03.300
<b>vanaf eind 1982</b>		
25	4024052159819	2001-04.299




**Speciaal binnenwerk voor omgekeerde stroomrichting**  
met omgekeerde aanvoer- en retourleidingen.

Vervangingset	EAN	Artikelnr.
	4024052492411	2002-24.300

Voor thermostatische afsluiters:


- Standaard vanaf eind 1982 tot eind 2011, DN 10, 15
- V-exact/F-exact vanaf 1994 tot eind 2011, DN 10-20



**Eclipse met automatische beperking van het debiet**

Voor thermostatische afsluiters met II+ markering, vanaf 2015.

Ombouw-/vervangingset Voor DN	EAN	Artikelnr.
10, 15, 20	4024052940912	3930-02.300



**Eclipse 300 met automatische debietregeling voor grote radiatoren en lage temperatuur verwarming**


Voor thermostatische afsluiter huizen gemarkeerd met "HF" (High Flow) vanaf 2021.

Ombouw-/vervangingset Voor DN	EAN	Artikelnr.
15	4024052054428	3951-00.300



**A-exact met automatische debietregeling**


Vervangingset Voor DN	EAN	Artikelnr.
10, 15, 20	4024052909315	3901-02.300



**V-exact II, met voorinstelling**

Voor thermostatische afsluiters met II markering, vanaf 2012 en II+ markering, vanaf 2015.


Ombouw-/vervangingset Voor DN	EAN	Artikelnr.
10, 15, 20	4024052841417	3700-02.300



**V-exact II, met voorinstelling**

**Speciaal binnenwerk voor omgekeerde stroomrichting** met omgekeerde aanvoer- en retourleidingen. Voor thermostatische afsluiters met II markering, vanaf 2012 en II+ markering, vanaf 2015.


Ombouw-/vervangingset Voor DN	EAN	Artikelnr.
10, 15, 20	4024052951611	3700-24.300


**V-exakt met nauwkeurige voorinstelling**

 Voor thermostatische afsluiter met nokaanduiding, **vanaf 1994 tot eind 2011**.


Met geel label. Ook geschikt voor omgekeerde debiet richting.

Ombouw-/vervangingsset Voor DN	EAN	Artikelnr.
10, 15 (ook voor V-exact afsluiter DN 20)	4024052737611	3502-24.300



**Voorinstelling**

 Binnenwerk witte aanduiding, **vanaf 1985 tot 1994**.


Vervangingsset Voor DN	EAN	Artikelnr.
10, 15, 20	4024052169719	2101-02.299


**Zwaartekracht**

Vervangingsset Voor DN	EAN	Artikelnr.
<b>Vanaf 1985 tot 1994, binnenwerk witte aanduiding,</b> 15	4024052179411	2241-02.299
<b>Vanaf 1985, binnenwerk blauwe aanduiding</b> 10, 15	4024052183715	2340-02.299
<b>Zonder kleurenaanduiding</b> 20 ('05→), 25	4024052159819	2001-04.299


**Mikrotherm**
**Vanaf februari 1985**, voor Mikrotherm handbediende radiatorafsluiter, voor afsluiterhuizen **met aansluitdraad voor thermostatische kop**.

Ombouw-/vervangingsset Voor DN	EAN	Artikelnr.
<b>Binnenwerk zwarte aanduiding</b> 10, 15	4024052132614	1302-02.300
<b>Zonder kleurenaanduiding</b> 20	4024052159215	2001-03.300


**Mikrotherm**
**Oud model tot eind 1985**, voor Mikrotherm handbediende radiatorafsluiters, voor afsluiterhuizen **met T-label**.

Ombouw-/vervangingsset Voor DN	EAN	Artikelnr.
10, 15	4024052217014	4101-02.300
20	4024052217410	4101-03.300
25	4024052159819	2001-04.299

## IMI TA thermostatische inserts

RVO, Radiett, Renovett, RVT, Radifix, Radiflex, AGA-TP, Thermal Perfect, S-74, RVE, RVE-S

### Toepassingsgebied:


Voor de overgang van handbediende naar thermostatisch bediende afsluiters zijn bovendelen verkrijgbaar voor vervanging in bestaande afsluiterhuizen, zie hieronder.

De thermostatische bovendelen (binnenwerken) zijn aangepast aan IMI Heimeier/IMI TA thermostatische elementen.

### Materiaal:

Bovendeel: Messing

Kegel: EPDM



L = Zitting diepte

### Schroefdraad op het bovendeel – M30x1,5

Bestemd voor afsluiterserie	d	L	EAN	Artikelnr
RVO-A/m72-A DN 10-20 (vanaf 1973)	M16x1	18,5	7318792628702	50 543-001
S-74, RADIETT-U, RENOVETT-U	M16x1	18,5	7318792628702	50 543-001
AGA-TP/Thermal Perfect	M16x1	18,5	7318792628702	50 543-001
RADIFIX/RADIFLEX	M16x1	18,5	7318792628702	50 543-001
RVT	M16x1	18,5	7318792628702	50 543-001
RVT-F/RVT-F 2 S omgekeerd haaks (voor 1986)	M16x1	18,5	7318792628702	50 543-001
RVT-F/RVT-F 2 S recht	M16x1	18,5	7318792628702	50 543-001
RADIETT-S, RENOVETT-S	M20x1	18,5	7318792628801	50 543-003
RVO/RVO-HE DN 10** (voor 1973)	W19x19*	27	7318792628900	50 543-005

### Schroefdraad op het bovendeel – M28x1,5

Bestemd voor afsluiterserie	d	L	EAN	Artikelnr
RVO-A/m72-A DN 10-20 (vanaf 1973)	M16x1	18,5	7318792591006	50 343-001
S-74, RADIETT-U, RENOVETT-U	M16x1	18,5	7318792591006	50 343-001
AGA-TP/Thermal Perfect	M16x1	18,5	7318792591006	50 343-001
RADIFIX/RADIFLEX	M16x1	18,5	7318792591006	50 343-001
RVT	M16x1	18,5	7318792591006	50 343-001
RVT-F/RVT-F 2 S omgekeerd haaks (voor 1986)	M16x1	18,5	7318792591006	50 343-001
RVT-F/RVT-F 2 S recht	M16x1	18,5	7318792591006	50 343-001

\*) Schroefdraad/inch

\*\*) **N.B!** Wanneer men HE-radiatoren vervangt, bestaat het risico dat de aansluitleiding stuk wordt gedraaid als de afsluiter niet op zijn positie wordt vastgehouden.

### Schroefdraad op afsluiterhuis

Bestemd voor afsluiterserie	d	L	EAN	Artikelnr.
RVE, RVE-S	M18x1,5	26,5	7318792591105	50 343-002



De producten, teksten, foto's, grafieken en schema's in deze brochure kunnen door IMI zonder voorafgaand bericht of opgave van reden gewijzigd worden. Voor de meest recente informatie over onze producten en specificaties kunt u contact opnemen met IMI per email: [info.nl@imi-hydronic.com](mailto:info.nl@imi-hydronic.com), [info.be@imi-hydronic.com](mailto:info.be@imi-hydronic.com) of [climatecontrol.imiplc.com](mailto:climatecontrol.imiplc.com).