

Climate
Control

IMI TA

TA 900 iSi



Kogelafsluiters
DN 10-50

TA 900 iSi

Dankzij het soft-sealing gebruikscomfort is de TA 900 iSi kogelafsluiter geschikt voor gebruik in CV-, koel en tapwatersystemen. KOMBI koppelingen vereenvoudigen de installatie.

Belangrijkste kenmerken

Soft-sealing

Voor optimale bedienbaarheid.

Verwijderbare kap

Voor eenvoudig onderhoud.

Vervaardigd uit AMETAL®

AMETAL® is een ontzinkingsbestendige legering ter waarborging van een langere levensduur.



Technische beschrijving

Toepassingsgebied:

Verwarmings- en koelsystemen
Tapwatersystemen
Proces installaties waarbij het medium het toegepaste materiaal niet aantast.

Functie:

Afsluiten

Doorlaten:

DN 10-50

Druktrap:

PN 16

Temperatuur:

58 940:

Max. werktemperatuur: 120°C

Min. werktemperatuur: -20°C

58 950:

Max. werktemperatuur: 90°C

Min. werktemperatuur: -20°C

Materiaal:

Huis: spuitgietwerk van AMETAL®.

Kogel: Verchroomd AMETAL®, dubbel nikkel.

Boutjes afdekplaat: RVS (DN 32-50 afdekplaat met boutjes, DN 10-25

bovendeel met schroefdraad).

Zittingafdichtingen en O-ringen: 58 940:

EPDM rubber, 58 950: Nitril rubber.

Hendel: Glasvezelversterkt polyamide.

AMETAL®, is de ontzinkingsbestendige legering van IMI.

Oppervlaktebehandeling:

Vernikkeld

Markering:

TA, DR, DN, PN

Approval:

Approved for tapwater systems (max. 95°C) by RISE Certification, Sweden.


Voor tapwater en water met antivries toevoegingen

EPDM-rubber

Max. werktemperatuur: 120°C

Min. werktemperatuur: -20°C

Opmerking! Niet geschikt voor LPG of medische gassen.



Met rode hendel

DN	D	L	L1	H	NV	Kvs	EAN	Artikelnr.
10 ¹⁾	G3/8	59	45,5	48	22	6	7318793351708	58 940-110
15 ¹⁾	G1/2	74	45,5	52	27	12	7318793351807	58 940-115
20 ¹⁾	G3/4	80	59	63	32	30	7318793351906	58 940-120
25	Rp1	91	59	69	41	65	7318793352002	58 940-125
32	Rp1 1/4	110	79	87	50	90	7318793352101	58 940-132
40	Rp1 1/2	120	79	93	58	150	7318793352200	58 940-140
50	Rp2	141	79	99	70	220	7318793352309	58 940-150

1) Voorbereid voor KOMBI. KOMBI perskoppelingen moeten apart worden besteld. Voor meer informatie over KOMBI, zie catalogus.

Kvs = debiet in m³/h bij een drukverschil van 1 bar met volledig geopende afsluiter.


Universeel

Nitril rubber

Max. werktemperatuur: 90°C

Min. werktemperatuur: -20°C

Let op! Niet geschikt voor LPG of medische gassen




Met blauwe hendel

DN	D	L	L1	H	NV	Kvs	EAN	Artikelnr.
10 ¹⁾	G3/8	59	45,5	48	22	6	7318793352705	58 950-110
15 ¹⁾	G1/2	74	45,5	52	27	12	7318793352804	58 950-115
20 ¹⁾	G3/4	80	59	63	32	30	7318793352903	58 950-120
25	Rp1	91	59	69	41	65	7318793353009	58 950-125
32	Rp1 1/4	110	79	87	50	90	7318793353108	58 950-132
40	Rp1 1/2	120	79	93	58	150	7318793353207	58 950-140
50	Rp2	141	79	99	70	220	7318793353306	58 950-150

1) Voorbereid voor KOMBI. KOMBI perskoppelingen moeten apart worden besteld. Voor meer informatie over KOMBI, zie catalogus.

Kvs = debiet in m³/h bij een drukverschil van 1 bar met volledig geopende afsluiter.

Reserveonderdelen




Onderdelenset voor 58 950

Nitril rubber (max. 90°C)

Opmerking! Niet geschikt voor LPG of medische gassen.

Voor DN	EAN	Artikelnr.
10	7318793350008	58 900-010
15	7318793350107	58 900-015
20	7318793350206	58 900-020
25	7318793350305	58 900-025
32	7318793350404	58 900-032
40	7318793350503	58 900-040
50	7318793350602	58 900-050



Onderdelenset voor 58 940

EPDM rubber (max. 120°C)

Opmerking! Niet geschikt voor LPG of medische gassen.

Voor DN	EAN	Artikelnr.
10	7318793350701	58 910-010
15	7318793350800	58 910-015
20	7318793350909	58 910-020
25	7318793351005	58 910-025
32	7318793351104	58 910-032
40	7318793351203	58 910-040
50	7318793351302	58 910-050