

Climate
Control

IMI TA

TA 900 iSi



Palloventtiilit
DN 10-50

TA 900 iSi

Helppokäyttöinen, pehmeätiivisteinen TA 900 iSi palloventtiili soveltuu lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmiin. KOMBI-liitännät nopeuttavat asennusta.

Tärkeimmät ominaisuudet

Pehmeätiivisteinen

Tekee sulkutoiminnosta tiiviin.

Irrotettava kansi

Tekee järjestelmän huollosta helppoa.

AMETAL®

Sinkkikatovapaan lejeeringin ansiosta venttiilien käyttöikä on pitkä ja vuotojen vaara vähäinen.



Tekniset tiedot

Käyttöalue:

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät
Käyttövesiverkostot
Sellaiset prosessiverkostot, joiden virtausaine soveltuu käytetyille materiaaleille.

Toiminta:

Sulkuventtiili

Koot:

DN 10-50

Paineluokka:

PN 16

Lämpötila:

58 940:

Maks. käyttölämpötila: 120°C

Min. käyttölämpötila: -20°C

58 950:

Maks. käyttölämpötila: 90°C

Min. käyttölämpötila: -20°C

Materiaali:

Venttiilipesä: Painevalettua AMETAL®

Pallo: AMETAL®ia, kaksoisniklaus ISO 1456 mukaisesti

Kannen ruuvit: Ruostumatonta terästä (Venttiileiden DN 32-50 yläkappale on kiinnitetty ruuveilla, DN 10-25 yläkappaleessa on kierreltiitos)

Tiivistyskappaleet ja O-renkaat: 58 940:

EPDM-kumia, 58 950: Nitrilikumia

Kahva: Lasikuituvahvistettua polyamidimuovia

AMETAL® on IMI:n kehittämä sinkkikatoa kestävä lejeerinki.

Pintakäsittely:

Niklattu

Merkintä:

TA, DR, DN, PN

Tyypihyväksyntä:

VVT/Ympäristöministeriön
tyyppihyväksymä käyttövesilaitteistoon.


Lämmitys - ja käyttövesijärjestelmille sekä glykoliseoksille

EPDM-kumia

Maks. käyttölämpötila: 120°C

Min. käyttölämpötila: -20°C

HUOM! Ei sovi kaasuöljyille eikä lääkingäkaasuille.



Punaisella käsikahvalla

DN	D	L	L1	H	NV	Kvs	LVI nro	Tuotenro
10 ¹⁾	G3/8	59	45,5	48	22	6	-	58 940-110
15 ¹⁾	G1/2	74	45,5	52	27	12	-	58 940-115
20 ¹⁾	G3/4	80	59	63	32	30	-	58 940-120
25	Rp1	91	59	69	41	65	-	58 940-125
32	Rp1 1/4	110	79	87	50	90	-	58 940-132
40	Rp1 1/2	120	79	93	58	150	-	58 940-140
50	Rp2	141	79	99	70	220	-	58 940-150

1) Soveltuu KOMBI-liittimille. KOMBI tilattava erikseen. Lisätietoja luettelo-lehti KOMBI.

Kvs = virtaus m³/h täysin auki olevan venttiilin läpi painehäviön ollessa 1 bar.


Vakiomalli

Nitriilikumia

Maks. käyttölämpötila: 90°C

Min. käyttölämpötila: -20°C

HUOM! Ei sovi kaasuöljyille eikä lääkingäkaasuille.




Sinisellä käsikahvalla

DN	D	L	L1	H	NV	Kvs	LVI nro	Tuotenro
10 ¹⁾	G3/8	59	45,5	48	22	6	-	58 950-110
15 ¹⁾	G1/2	74	45,5	52	27	12	-	58 950-115
20 ¹⁾	G3/4	80	59	63	32	30	-	58 950-120
25	Rp1	91	59	69	41	65	-	58 950-125
32	Rp1 1/4	110	79	87	50	90	-	58 950-132
40	Rp1 1/2	120	79	93	58	150	-	58 950-140
50	Rp2	141	79	99	70	220	-	58 950-150

1) Soveltuu KOMBI-liittimille. KOMBI tilattava erikseen. Lisätietoja luettelo-lehti KOMBI.

Kvs = virtaus m³/h täysin auki olevan venttiilin läpi painehäviön ollessa 1 bar.

Varaosat




Varaosasarja 58 950

Nitriilikumia (Maks. 90°C)

HUOM! Ei sovi kaasuoilyille eikä lääkintäkaasuille.

Koko DN	LVI nro	Tuotenro
10	-	58 900-010
15	-	58 900-015
20	-	58 900-020
25	-	58 900-025
32	-	58 900-032
40	-	58 900-040
50	-	58 900-050



Varaosasarja 58 940

EPDM-kumia (Maks 120°C)

HUOM! Ei sovi kaasuoilyille eikä lääkintäkaasuille.

Koko DN	LVI nro	Tuotenro
10	-	58 910-010
15	-	58 910-015
20	-	58 910-020
25	-	58 910-025
32	-	58 910-032
40	-	58 910-040
50	-	58 910-050