

Climate  
Control

IMI TA

FPL-MT



**Alu/PEX liittimet**

Puserrusliitin Alu/PEX-putkille

## FPL-MT

Muunneltava puserrusliitin käyttövesi ja lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien Alu/PEX putkia varten. Samaan liitinrunkoon voidaan liittää useita eri putkikokoja.



### Tärkeimmät ominaisuudet

#### Helppo asennus

Optimaalisen muunneltavuutensa nopeat asennukset mahdollistava.

#### Halkaisu puserrusrenas

Yksinkertaistaa asennusta.

#### AMETAL®

Sinkkikatoa vastustava metalliseos takaa pitkän käyttöiän ja vähentää vuotojen vaaraa.

### Tekniset tiedot

#### Käyttöalue:

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät. Käyttövesijärjestelmät. Ne prosessiverkostot jotka soveltuvat käytetyille materiaaleille.

#### Toiminnot:

FPL-MT puserrusliitin Alu/PEX-putkille.

#### Koot:

Du 16 mm

#### Paineluokka:

PN 6/PN 10

#### Lämpötila:

Maks. käyttölämpötila: 95°C tai putkea koskeva.

#### Materiaali:

Veden kanssa kosketukseen tulevat osat AMETAL®ia.

Tukihylsystä: Messinkiä CW724R tai AMETAL®


O-renas EPDM-kumia.

AMETAL® on IMI kehittämä sinkkikatoa kestävä lejeerinki.

#### Pintakäsittely:

Liitin toimitetaan pintakäsiteltynä (kromattu/niklattu). Vaihtoehdot on esitetty jäljempänä tuotekohtaisesti.

### FPL-MT muunnosmahdollisuudet



#### Runkokierre d

M22x1,5

#### Putki Ø


16 mm

Putkien seinämäkoot on esitetty jäljempänä tuotekohtaisesti.

**HUOMAA:** Samoja FPL liitinrunkoja käytetään FPL, FPL-PX ja FPL-MT liittimissä.

**FPL-MT ei saa käyttää yhdessä muiden valmistajien samantyyppisten liitinosien kanssa.**

## M22x1,5




### FPL-MT liittinsarja. Varustettu O-rengas tiivisteellä

#### Niklattu

| d       | L <sup>1</sup> | MT-putkelle<br>D | N  | LVI nro | Tuotenro   |
|---------|----------------|------------------|----|---------|------------|
| M22x1,5 | 14             | 16x2,0 *         | 25 | -       | 53 693-116 |

1) Rakennepituus

\*) Tukihylsystä: Messinkiä CW724R.




### Väärirunko

Du x Du

#### Niklattu

| d       | L  | LVI nro | Tuotenro   |
|---------|----|---------|------------|
| M22x1,5 | 25 | -       | 53 351-416 |




### Suora runko

Sisäkierre x Du

#### Niklattu

| A x d          | L  | LVI nro | Tuotenro   |
|----------------|----|---------|------------|
| G1/2 x M22x1,5 | 26 | -       | 53 356-416 |




### Suora runko

Ulkokierre x Du

#### Niklattu

| A x d          | L  | LVI nro | Tuotenro   |
|----------------|----|---------|------------|
| R1/2 x M22x1,5 | 30 | -       | 53 358-416 |




### Kulma runko

Du x Du

#### Niklattu


| d       | L1 | L2 | LVI nro | Tuotenro   |
|---------|----|----|---------|------------|
| M22x1,5 | 22 | 22 | -       | 53 361-416 |

R = Ulkopuolinen putkikierre


**Kulma runko**  
 Sisäkierre x Du

**Niklattu**

| A x d          | L1 | L2 | LVI nro | Tuotenro   |
|----------------|----|----|---------|------------|
| G1/2 x M22x1,5 | 22 | 24 | -       | 53 363-416 |


**Kulma runko**  
 Ulkokierre x Du

**Niklattu**

| A x d          | L1 | L2 | LVI nro | Tuotenro   |
|----------------|----|----|---------|------------|
| R1/2 x M22x1,5 | 22 | 24 | -       | 53 354-416 |

R = Ulkopuolinen putkikierre