

Climate
Control

IMI TA

FPL



Klemringskoblinger for kobber- og stålrør

FPL

En enestående fleksibel klemringskobling til kobber- og stålrør i varme- og kjøleanlegg, samt i tappevannsanlegg. Samme hus passer opp til sju ulike dimensjoner, noe som sikrer rask og enkel montering. Løsningen er økonomisk fordi den krever mindre lagringsplass.



Nøkkelfunksjoner

Omfattende sortiment

For optimal fleksibilitet og raskere installasjon, er FPL å få i serien Dy 8-28 mm.

AMETAL®

Avsinkningsbestandig legering som garanterer lengre levetid for koblingen og reduserer risikoen for lekkasje.

Komplett eller i deler

For enklest mulig vedlikehold, er FPL å få som en komplett kobling eller som enkeltdele.

Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde:

Varme- og kjøleanlegg
Teppevannsanlegg
Prosessanlegg med andre medier som ikke angriper innvendig materiale
Gasanlegg (naturgas, propan og butan)

Funksjon:

FPL klemringskobling for myke og harde kobberrør og myke stålrør.
OBS! FPL er ikke godkjent for bruk på myke eller rustfrie stålrør når rørene benyttes i gassinstallasjoner. Støttehylse skal alltid benyttes! Det er kun ved bruk på harde kobber rør at dette kan sløyfes.

Dimensjoner:

Dy 8-28 mm

Trykkklasse:

PN 16

Temperatur:

Maks. arbeidstemperatur: 100°C
Ved temperatur over 100°C, kontakt nærmeste salgskontor.

Materiale:

Vannberørte deler: AMETAL®

AMETAL® er IMIs avsinkningsbestandige legering.

Overflatebehandling:

Leveres i gul eller overflate behandlet utførelse (forkrommet/forniklet). Se respektive produkttabell.

Typegodkjennelse:

Typegodkjent av SINTEF for tappevann:
TA FPL for kobber- og PEX-rør
TA FPL for rustfrie rør (15-28 mm)


Typegodkjent av Gastec for gassinstallasjoner med kobberrør:
Certifikat Q06/004 (Se produkttabeller for hvilke varianter som er godkjent)
Nipler er merket med:



FPL for gas

FPL nipler som er merket med "Q" (se Typegodkjenning) sammen med mutter og kon i dim 10, 12, 15, 18, 22, og 28 mm er godkjente for gassinstallasjoner med kobberør og et maks. arbeidstrykk på 1 bar, som beskrevet i "Gastec QA Approval Requirements No. 35".

Kombinasjonsmuligheter for FPL



Nippel gjenge d	Rør Ø
G3/8	8, 10, 12 mm
G1/2	8, 10, 12, 13, 15, 16 mm
M22x1,5	12, 15, mm
M28x1,5	12, 15, 16, 18, 19, 22 mm
M34x1,5	28 mm

Bestillingseksempel:

Union: Ønskes kobling for D1 22 og D2 15, angi 53 301-22x15

Albue: Ønskes kobling for D1 22 og D2 15, angi 53 304-22x15

T-rør: Ønskes kobling for D1 12, D2 8 og D3 8, angi 53 310-12x8x8

NB! FPL niplene (kropp) er de samme enten de benyttes for FPL, FPL-PX eller FPL-MT

FPL skal ikke benyttes sammen med lignende detaljer av annet fabrikat.

Tiltrekking

Antall omdreininger

Dim	Kobberør/ Myke stålør	Forkrommet kobberør	Rustfritt stålør
G3/8	1	1	-
G1/2	1	1	1,5
M22x1,5	1	1	-
M28x1,5	1	1,5	2
M34x1,5	1	1,5	1,5
Halvkobling 53 319-xxx	1,5	1,5	-

Støttehylse skal alltid benyttes! Det er kun ved bruk på harde kobber rør at dette kan sløyfes.


Spenningskorrosjon

Ved bruk av klemringskoblinger kan spenningskorrosjon oppstå i enkelte tilfeller. Dette gjelder spesielt der koblingen kommer i kontakt med ammoniakk, f. eks. ved anvendelse av visse rengjøringsmidler, i urinaler etc.

For å unngå problemer med spenningskorrosjon anbefales det å løsne trykkmutteren direkte etter tiltrekking, for deretter å trekke den lett til igjen. Dette fører til at de høye deformasjonsspenningene som oppstår ved første tiltrekking avtar.

FPL skal ikke benyttes sammen med lignende detaljer av annet fabrikat.

FPL – Union



Union

Dy x Dy


Forkrommet

D1xD2	d	L ¹	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
10	G3/8	43	X	506 66 03	53 301-210
12	G3/8	43	X	506 66 04	53 301-212
15	G1/2	52	X	506 66 05	53 301-515
12x10	G3/8	43	X	506 66 18	53 301-225
15x10	G1/2xG3/8	46	X	506 66 21	53 301-529
15x12	G1/2xG3/8	46	X	506 66 22	53 301-531

Gul

D1xD2	d	L ¹	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
18	M28x1,5	56	X	506 01 19	53 301-618
22	M28x1,5	55	X	506 01 23	53 301-622
28	M34x1,5	60	X	506 01 26	53 301-928

Der dimensjonene 1 og 2 er like, angis kun 1.



Union

Dy x Innv. gj.


Forkrommet

DxA	d	L ¹	NRF nr	Artikkelnr.
10xG3/8	G3/8	32	506 66 62	53 302-210
12xG3/8	G3/8	32	506 66 64	53 302-212
15xG3/8	G1/2	36	506 66 66	53 302-215
10xG1/2	G3/8	34	506 66 68	53 302-510
12xG1/2	G3/8	34	506 66 71	53 302-512
15xG1/2	G1/2	38	506 66 73	53 302-515

Gul

DxA	d	L ¹	NRF nr	Artikkelnr.
18xG1/2	M28x1,5	40	506 04 76	53 302-318
18xG3/4	M28x1,5	42	506 04 99	53 302-618
22xG3/4	M28x1,5	42	506 05 03	53 302-622
28xG1	M34x1,5	50	506 05 33	53 302-928

1) Byggelengde. = kobling i levert utførelse, dvs. ikke tiltrukket.



Tippunion


Dy x Utv. gj.

Forkrommet

DxA	d	L ¹	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
12xR1/4	G3/8	33		506 67 05	53 303-207
10xR3/8	G3/8	37	X	506 67 07	53 333-210
12xR3/8	G3/8	37	X	506 67 09	53 333-212
15xR3/8	G1/2	39		506 67 12	53 333-215
10xR1/2	G3/8	39	X	506 67 14	53 333-510
12xR1/2	G3/8	39	X	506 67 16	53 333-512
15xR1/2	G1/2	47		506 67 18	53 333-515

Gul

DxA	d	L ¹	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
18xR1/2	M28x1,5	45		506 07 76	53 303-318
22xR1/2	M28x1,5	45		506 07 79	53 303-322
15xR3/4	M28x1,5	49	X	506 07 96	53 333-615
18xR3/4	M28x1,5	49	X	506 07 99	53 333-618
22xR3/4	M28x1,5	49	X	506 08 03	53 333-622
28xR1	M34x1,5	55	X	506 08 28	53 333-928



Tippunion med flens

Dy x Utv. gj.


Forkrommet

DxA	d	L ¹	NRF nr	Artikkelnr.
15xG1/2	G1/2	41	506 67 48	53 313-515

R = Utvendig konisk rørgjenge.

1) Byggelengde. = kobling i levert utførelse, dvs. ikke tiltrukket.

FPL – Albue



Albue Dy x Dy


Forkrommet

D1xD2	d	L ¹	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
10	G3/8	28	X	506 67 63	53 304-210
12	G3/8	28	X	506 67 64	53 304-212
15	G1/2	33	X	506 67 65	53 304-515

Gul

D1xD2	d	L ¹	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
18	M28x1,5	41	X	506 10 19	53 304-618
22	M28x1,5	41	X	506 10 23	53 304-622
28	M34x1,5	46	X	506 10 26	53 304-928

Der dimensjonene 1 og 2 er like, angis kun 1.



Albue

Dy x Innv. gj.


Forkrommet

DxA	d	L1 ¹	L2 ¹	NRF nr	Artikkelnr.
10xG3/8	G3/8	28	22	506 67 86	53 305-210
12xG3/8	G3/8	28	22	506 67 88	53 305-212
10xG1/2	G1/2	35	22	506 67 91	53 305-510
12xG1/2	G1/2	35	22	506 67 93	53 305-512
15xG1/2	G1/2	35	22	506 67 95	53 305-515

Gul

DxA	d	L1 ¹	L2 ¹	NRF nr	Artikkelnr.
18xG3/4	M28x1,5	43	30	506 13 99	53 305-618
22xG3/4	M28x1,5	43	30	506 14 03	53 305-622

1) Byggelengde. = kobling i levert utførelse, dvs. ikke tiltrukket.

**Albue**

Dy x Utv. gj.


Forkrommet

DxA	d	L1 ¹	L2 ¹	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
10xR3/8	G3/8	28	24	X	506 68 12	53 336-210
12xR3/8	G3/8	28	24	X	506 68 16	53 336-212
15xG3/8 ²	G1/2	36	23		506 68 21	53 306-215
10xR1/2	G1/2	33	29	X	506 68 14	53 336-510
12xR1/2	G1/2	33	29	X	506 68 18	53 336-512
15xR1/2	G1/2	34	29	X	506 68 23	53 336-515

Gul

DxA	d	L1 ¹	L2 ¹	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
18xR3/4	M28x1,5	41	36	X	506 16 99	53 336-618
22xR3/4	M28x1,5	41	36	X	506 17 03	53 336-622

2) Nippel med flens.

**Albue med flens**

Dy x Utv. gj.


Forkrommet

DxA	d	L1 ¹	L2 ¹	NRF nr	Artikkelnr.
15xG1/2	G1/2	36	26	506 66 46	53 316-515

R = Utvendig konisk rørgjenge.

1) Byggelengde. = kobling i levert utførelse, dvs. ikke tiltrukket.

FPL – T-rør



T-rør

Dy x Dy x Dy


Forkrommet

D1xD2xD3	d	L1 ¹	L2 ¹	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
10	G3/8	56	28	X	506 68 83	53 310-210
12	G3/8	56	28	X	506 68 84	53 310-212
15	G1/2	66	33	X	506 68 85	53 310-515

Gul

D1xD2xD3	d	L1 ¹	L2 ¹	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
18	M28x1,5	82	41	X	506 22 19	53 310-618
22	M28x1,5	82	41	X	506 22 23	53 310-622

Der dimensjonene 1, 2 og 3 er like, angis kun 1.




T-rør

Dy x Innv. gj. x Dy

Forkrommet

D1xAxD3	d	L1 ¹	L2 ¹	NRF nr	Artikkelnr.
12xG1/2	G1/2	70	22	506 68 54	53 308-512
15xG1/2	G1/2	70	22	506 68 56	53 308-515

Der dimensjonene 1 og 3 er like, angis kun 1.



T-rør


Dy x Dy x Innv. gj.

Forkrommet

D1xD2xA	d	L1 ¹	L2 ¹	NRF nr	Artikkelnr.
15x15xG1/2	G1/2	55	35	506 68 66	53 309-515

1) Byggelengde. = kobling i levert utførelse, dvs. ikke tiltrukket.


Platealbuer



Platealbue
Dy x Innv. gj.

Forkrommet

DxA	d	L1 ¹	L2 ¹	NRF nr	Artikkelnr.
10xG1/2	G1/2	37	19	506 73 46	53 346-210
12xG1/2	G1/2	37	19	506 73 49	53 346-212
15xG1/2	G1/2	37	19	506 73 53	53 346-215




Platealbue
Dy x Utv. gj.

Forkrommet

DxA	d	L1 ¹	L2 ¹	NRF nr	Artikkelnr.
12xG3/4	G1/2	37	19	506 73 79	53 346-512
15xG3/4	G1/2	37	19	506 73 83	53 346-515

1) Byggelengde. = kobling i levert utførelse, dvs. ikke tiltrukket.


Fordeler



2-fordeler
Med frittløpende mutter

Gul

d	A	L1 ¹	L2 ¹	NRF nr	Artikkelnr.
G1/2	G3/4	100	50	506 70 02	56 042-001



3-fordeler
Med frittløpende mutter

Gul

d	A	L1 ¹	L2 ¹	NRF nr	Artikkelnr.
G1/2	G3/4	150	50	506 70 04	56 043-001




Lokk
Inkl. pakning til fordelerne

Gul

A	NRF nr	Artikkelnr.
G3/4	506 70 01	56 000-020

1) Byggelengde. = kobling i levert utførelse, dvs. ikke tiltrukket.

Halvkoblinger, plugg, overgangskoblinger og overgangsnipler



Halvkobling

Dy x Innv. gj.

Forkrommet


Må ikke brukes på PEX-rør

DxA	L ¹	NRF nr	Artikkelnr.
10xG1/2	17	506 70 14	53 319-210
12xG1/2	17	506 70 16	53 319-212
15xG1/2	20	506 70 18	53 319-215
16xG1/2	25	506 70 21	53 319-216

Forniklet

Må ikke brukes på PEX-rør

DxA	L ¹	NRF nr	Artikkelnr.
22xG3/4	27	-	53 319-622




Plugg

Gul

Dim område	d	A	NRF nr	Artikkelnr.
6 - 12	G3/8	G1/8	506 25 51	53 322-012
8 - 16 **	G1/2	-	506 25 52	53 322-015
10 - 22	M28x1,5	G3/8	506 25 66	53 322-022

**) Forniklet.




Overgangskobling

Dy x Utv. gj., med fritt løpende mutter

Forniklet

dxA	L ¹	NRF nr	Artikkelnr.
M28x1,5 x R1/2	35	506 26 13	53 339-715



Overgangsnippel

Dy x Innv. gj., med fritt løpende mutter


Forniklet

dxA	L ¹	NRF nr	Artikkelnr.
M28x1,5 x G3/4	32	-	53 348-420

R = Utvendig konisk rørgjenge.

1) Byggelengde. = kobling i levert utførelse, dvs. ikke tiltrukket.

Støttehylser




Støttehylse – AMETAL®

For Cu-rør

For rør dim	NRF nr	Artikkelnr.
8x0,8	506 28 02-	53 320-008
8x1,0	506 28 03	53 320-108
10x0,8	506 28 06	53 320-010
10x1,0	506 28 09	53 320-110
12x1,0	506 28 13	53 320-012
15x1,0	506 28 16	53 320-015
15x1,2	506 28 19	53 320-315
16x1,0	506 28 23	53 320-016
18x1,0	506 28 26	53 320-018
18x1,2	506 28 29	53 320-318
22x1,0	506 28 33	53 320-022
22x1,5	506 28 36	53 320-322


G3/8



Mutter FPL

Forkrommet

D	d	N	NRF nr	Artikkelnr.
8	G3/8	20	506 70 32	53 371-208
10	G3/8	20	506 70 33	53 371-210
12	G3/8	20	506 70 34	53 371-212




Konus FPL

Gul

D	L	NRF nr	Artikkelnr.
8	12	506 70 42	53 381-008
10	12	506 70 43	53 381-010
12***	7	506 70 44	53 381-012

***) Dobbel.




Skjøteunion

Dy x Dy

Forkrommet

d	L	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
G3/8	24	X	506 70 53	53 351-212
G3/8xG1/2	25	X	506 70 54	53 351-501




Union

Innv. gj. x Dy

Forkrommet

Axd	L	NRF nr	Artikkelnr.
G3/8xG3/8	22	506 70 94	53 356-210
G1/2xG3/8	24	506 70 95	53 356-215




Union

Utv. gj. x Dy

Forkrommet

Axd	L	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
R1/4xG3/8	23		506 70 62	53 358-208
R3/8xG3/8	28	X	506 70 63	53 338-210
R1/2xG3/8	29	X	506 70 64	53 358-215




Albue

Dy x Dy

Forkrommet


d	L1	L2	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
G3/8	18	18	X	506 71 03	53 361-212

**Alblue**

Innv. gj. x Dy

Forkrommet


Axd	L1	L2	NRF nr	Artikkelnr.
G3/8xG3/8	18	23	506 70 73	53 363-210

**Alblue**

Utv. gj. x Dy

Forkrommet

Axd	L1	L2	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
R3/8xG3/8	18	24	X	506 71 13	53 334-210

**T-rør**


Dy x Dy x Dy

Forkrommet

d	L1	L2	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
G3/8	36	18	X	506 70 83	53 352-212

R = Utvendig konisk rørgjenge.


G1/2



Mutter FPL

Forkrommet

D	d	N	NRF nr	Artikkelnr.
8	G1/2	25	506 71 22	53 379-208
10	G1/2	25	506 71 23	53 379-210
12	G1/2	25	506 71 24	53 379-212
13	G1/2	25	506 71 25	53 379-213
15	G1/2	25	506 71 27	53 379-215
16	G1/2	25	506 71 28	53 379-216




Konus FPL

Gul

D	L	NRF nr	Artikkelnr.
8	14	506 71 42	53 389-008
10	14	506 71 43	53 389-010
12	14	506 71 44	53 389-012
13	14	506 71 45	53 389-013
15 ***	8	506 71 47	53 389-015
16	18	506 71 48	53 389-016

***) Dobbel.




Skjøteunion

Dy x Dy

Forkrommet

d	L	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
G1/2	29	X	506 71 62	53 351-515
G3/8xG1/2	25	X	506 70 54	53 351-501




Union

Innv. gj. x Dy

Forkrommet

Axd	L	NRF nr	Artikkelnr.
G3/8xG1/2	25	506 71 92	53 356-510
G1/2xG1/2	27	506 71 93	53 356-515




Union

Utv. gj. x Dy

Forkrommet

Axd	L	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
R3/8xG1/2	28	X	506 71 72	53 358-510
R1/2xG1/2	36	X	506 71 73	53 358-515


R = Utvendig konisk rørgjenge.

**Alblue**

Dy x Dy

Forkrommet


d	L1	L2	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
G1/2	22	22	X	506 72 03	53 361-515

**Alblue**

Innv. gj. x Dy

Forkrommet

Axd	L1	L2	NRF nr	Artikkelnr.
G1/2xG1/2	22	24	506 71 83	53 363-515


**Alblue**

Utv. gj. x Dy

Forkrommet

Axd	L1	L2	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
G3/8xG1/2 ²	25	23		506 72 13	53 354-510
R1/2xG1/2	22	29	X	506 72 14	53 334-515


2) Med flens.

**T-rør**

Dy x Innv. gj. x Dy

Forkrommet


dxA	L1	L2	NRF nr	Artikkelnr.
G1/2xG1/2	48	22	506 72 33	53 362-515

**T-rør**

Dy x Dy x Innv. gj.

Forkrommet

dx dxA	L1	L2	NRF nr	Artikkelnr.
G1/2xG1/2xG1/2	44	24	506 72 73	53 362-501


**T-rør**

Dy x Dy x Dy

Forkrommet

d1xd2xd3	L1	L2	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
G1/2	44	22	X	506 72 65	53 352-515

R = Utvendig konisk rørgjenge.



T-rør

Dy x Utv. gj. x Dy

Forkrommet

dxA	L1	L2	NRF nr	Artikkelnr.
G1/2xG1/2xG1/2 ²	50	26	506 72 53	53 352-504

2) Med flens.



T-rør

Dy x Dy x Utv. gj.

Forkrommet

dx dxA	L1	L2	NRF nr	Artikkelnr.
G1/2xG1/2xG1/2 ²	51	25	506 72 43	53 352-503


2) Med flens.


Platealbue

Innv. gj. x Dy

Forkrommet

Axd	L1	L2	NRF nr	Artikkelnr.
G1/2xG1/2	26	19	506 72 83	53 368-515


Platealbue


Utv. gj. x Dy

Forkrommet

Axd	L1	L2	NRF nr	Artikkelnr.
G3/4xG1/2	26	19	506 72 93	53 368-520

R = Utvendig konisk rørgjenge.


M22x1,5



Mutter FPL

Forniklet



D	d	N	NRF nr	Artikkelnr.
12	M22x1,5	25	505 60 04	53 372-112
15	M22x1,5	25	505 60 06	53 372-115



Konus FPL

Gul

D	L	NRF nr	Artikkelnr.
12	14	505 60 24	53 382-012
15	15	505 60 26	53 382-015




Skjøteunion

Dy x Dy

Forniklet

d	L	NRF nr	Artikkelnr.
M22x1,5	25	505 60 43	53 351-416




Union

Innv. gj. x Dy

Forniklet

A x d	L	NRF nr	Artikkelnr.
G1/2 x M22x1,5	26	505 60 64	53 356-416




Union

Utv. gj. x Dy

Forniklet

A x d	L	NRF nr	Artikkelnr.
R1/2 x M22x1,5	30	505 60 54	53 358-416




Albue

Dy x Dy

Forniklet

d	L1	L2	NRF nr	Artikkelnr.
M22x1,5	22	22	505 60 73	53 361-416




Albue

Innv. gj. x Dy

Forniklet

A x d	L1	L2	NRF nr	Artikkelnr.
G1/2 x M22x1,5	22	24	-	53 363-416



Albue


Utv. gj. x Dy

Forniklet

A x d	L1	L2	NRF nr	Artikkelnr.
R1/2 x M22x1,5	22	24	-	53 354-416

R = Utvendig konisk rørgjenge.


M28x1,5



Mutter FPL

Gul

D	d	N	NRF nr	Artikkelnr.
12	M28x1,5	32	506 40 13	53 373-012
15	M28x1,5	32	506 40 16	53 373-015
16	M28x1,5	32	506 40 17	53 373-016
18	M28x1,5	32	506 40 19	53 373-018
19	M28x1,5	32	506 40 21	53 373-019
22	M28x1,5	32	506 40 23	53 373-022




Konus FPL

Gul

D	L	NRF nr	Artikkelnr.
12	14	506 45 83	53 383-012
15	15	506 45 86	53 383-015
16	16	506 45 89	53 383-016
18****	16	506 01 01	53 383-318
19	16	506 45 96	53 383-019
22***	10	506 45 99	53 383-022

***) Dobbel.

****) 2 konus




Skjøteunion

Dy x Dy

Gul

d	L	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
M28x1,5	28	X	506 31 29	53 351-622




Union

Innv. gj. x Dy

Gul

A x d	L	NRF nr	Artikkelnr.
G1/2 x M28x1,5	27	506 32 43	53 356-615
G3/4 x M28x1,5	29	506 32 46	53 356-620




Union

Utv. gj. x Dy

Gul

A x d	L	NRF nr	Artikkelnr.
R1/2 x M28x1,5	31	506 33 33	53 358-615
R3/4 x M28x1,5	32	506 33 36	53 358-620


R = Utvendig konisk rørgjenge.



Albue
Dy x Dy

Gul


d	L1	L2	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
M28x1,5	28	28	X	506 34 23	53 361-622



Albue
Innv. gj. x Dy

Gul


A x d	L1	L2	NRF nr	Artikkelnr.
G3/4 x M28x1,5	30	30	506 35 16	53 363-620



Albue
Utv. gj. x Dy

Gul

A x d	L1	L2	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
R3/4 x M28x1,5	28	36	X	506 35 69	53 334-620




T-rør
Dy x Dy x Dy

Gul

d1 x d2 x d3	L1	L2	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
M28x1,5	55	28	X	506 37 23	53 352-622

R = Utvendig konisk rørgjenge.


M34x1,5



Mutter FPL

Gul

D	d	N	NRF nr	Artikkelnr.
28	M34x1,5	38	506 40 46	53 374-028




Konus FPL

Gul

D	L	NRF nr	Artikkelnr.
28***	13	506 47 16	53 384-028

***) Dobbelt.




Skjøteunion

Dy x Dy

Gul

d	L	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
M34x1,5	29	X	506 31 33	53 351-928




Union

Utv. gj. x Dy

Gul

A x d	L	NRF nr	Artikkelnr.
R3/4 x M34x1,5	33	506 33 39	53 358-920
R1 x M34x1,5	36	506 33 43	53 358-925



Albue


Utv. gj. x Dy

Gul

A x d	L1	L2	NRF nr	Artikkelnr.
G3/4 x M34x1,5 ⁴	31	32	506 35 73	53 354-920

4) Kort rørgjenge.

R = Utvendig konisk rørgjenge.



T-rør
Dy x Dy x Dy

Gul

d	L1	L2	Gasgodkjent	NRF nr	Artikkelnr.
M34x1,5	61	31	X	506 37 28	53 352-928

FPL servicekoffert



FPL servicekoffert

H	B	L	NRF nr	Artikkelnr.
130	345	500	506 49 06	53 349-013

FPL servicekoffert inneholder også kuleventil TA 400 (se katalogblad TA 400), og KOMBI koblinger (se katalogblad KOMBI).

Komplett innholdsfortegnelse finnes i lokket på kofferten.

Produkter, tekster, bilder, grafikk og diagrammer i denne brosjyren kan til enhver tid endres av IMI uten forutgående varsel eller forklaring. For den aller siste informasjonen om våre produkter, samt spesifikasjoner, gå inn på climatecontrol.imiplc.com.



Climate Control, en sektor af IMI plc. (Juridisk registreret som IMI Hydronic Engineering A/S)
IMI Hydronic Engineering AS, Glynitveien 7, 1400 Ski. Tel: 64 91 16 10.

4-5-5 NO FPL ed.6 07.2024