

Climate
Control

IMI TA

TA 60



Uzatváracie posúvače
DN 10-50

TA 60

Konštrukcia AMETAL® robí posúvač TA 60 odolným a zabezpečuje dlhú životnosť bezporuchovej prevádzky vo vykurovacích, chladiacich a vodovodných systémoch. TA 60 zaberá menej miesta vďaka nezdvíhajúcej sa konštrukcii vretena.

Kľúčové vlastnosti

Tesnenie kov na kov

Pre dlhšiu životnosť a nižšie náklady na údržbu.

Vyhotovenie s tesným uzatvorením

Pre optimálnu ovládateľnosť.

AMETAL®

Zliatina odolná voči odzinkovaniu, ktorá zaručuje dlhšiu životnosť ventilov a znižuje riziko netesnosti.



Technický popis

Oblasť použitia:

Vykurovacie a chladiace systémy

Funkcie:

Uzatváranie

Rozmery:

DN 10-50

Tlaková trieda:

PN 16

PN 25

Teplota:

Max. pracovná teplota: 170°C

Min. pracovná teplota: -50°C

Médium:

Voda alebo neutrálne kvapaliny, zmesi vody a glykolu (0 – 57 %).

Materiál:

Teleso: AMETAL®

Viečko: AMETAL®

Klin: AMETAL®

Vretno a upevnenie: AMETAL®

Tesnenia: PTFE/Grafitové a aramidové vlákno.

O-krúžok (TA 64): EPDM

AMETAL® je zliatina odolná voči odzinkovaniu od spoločnosti IMI.

Označenie:

TA, DN, PN, DR.

CE: DN 50 (PN 25).


Pripojenie:

Vnútorný závit podľa ISO 228, ISO 7/1.

Veko:

Veko so závitom a s plochým tesnením.

Produkty




TA 60 Vnútrotný závit

Závit podľa ISO 228

AMETAL®

PN 16, EN 12288, BS 5154

DN	D*	D2	L	H	Kvs	Obj. číslo
10	G3/8	60	49	72	6	51 060-010
15	G1/2	60	56	77	9	51 060-015
20	G3/4	70	61	95	25	51 060-020
25	G1	70	69	102	45	51 060-025
32	G1 1/4	70	77	122	74	51 060-032
40	G1 1/2	90	81	138	122	51 060-040
50	G2	100	95	160	270	51 060-050



TA 64 Vnútrotný závit

Závit podľa ISO 7/1

AMETAL®

PN 25, AS 1628

DN	D	D2	L	H	Kvs	Obj. číslo
15	Rp1/2	60	58	77	9	51 064-315
20	Rp3/4	70	63	95	25	51 064-320
25	Rp1	70	73	102	45	51 064-325
32	Rp1 1/4	70	83	122	74	51 064-332
40	Rp1 1/2	90	86	138	122	51 064-340
50	Rp2	100	99	160	270	51 064-350

Kvs = m³/h pri tlakovej strate 1 bar a úplne otvorenom ventile.



Všetky produkty, texty, fotografie a diagramy použité v tomto dokumente môžu byť zmenené spoločnosťou IMI bez predchádzajúceho upozornenia a udania dôvodu. Pre aktuálne informácie o našich produktoch a technických dátach, navštívte prosím stránky climatecontrol.imiplc.com.