

**Climate
Control**

IMI TA

TA-STR



Filtrid
Filter DN 15-50

TA-STR

Filter kütte- ja jahutussüsteemidele. Saadaval rõhuklassile PN 25.



Tehniline kirjeldus

Kasutusvaldkond:

Kütte- ja jahutussüsteemid
Joogiveesüsteemid

Funktsioonid:

Filtreerimine

Suurused:

DN 15-50

Rõhuklass:

PN 25

Temperatuur:

Max. töötemperatuur: 120°C
Min. töötemperatuur: -20°C

Töökeskkond:

Vesi ja neutraalsed vedelikud, vesi-glükooli lahused.

Materjal:

Korpus & kork: DZR CW602N
Tihend: PTFE
Sõel: SS304

Tähistus:

IMI, PN, DN, materjal ja voolusuuna nool.


Vastavused:

WRAS

Võrgusilma tihedus:

20US võrk / 840 Mikronit

Tooted



Sisekeere

Keere vastavalt ISO 228.

DN	D	L	H	Kg	Kvs	Toote nr
PN 25						
15	G1/2	54	40,5	0,13	2,6	43250-000315
20	G3/4	64	48,7	0,19	4	43250-000320
25	G1	71	52,5	0,28	6,7	43250-000325
32	G1 1/4	91	71	0,62	11,3	43250-000332
40	G1 1/2	100	77	0,65	14	43250-000340
50	G2	122	94	1,30	24	43250-000350

Kvs = m³/h rõhuvahe 1 bar ja täiesti avatud ventiili korral.



IMI jätab endale õiguse selles dokumendis kirjeldatud tooteid, tekste, fotosid, graafikuid ja skeeme muuta ilma ette teatamata ja põhjust nimetamata. Kõige ajakohasem teave toodete ja nende tehniliste andmete kohta on esitatud veebilehel climatecontrol.imiplc.com.