

**Climate
Control**

IMI TA

TA-STR



Filtri
DN 15-50

TA-STR

Filtrs apkures un dzesēšanas sistēmām.
Pieejams spiediena klasei PN 25.



Tehniskais apraksts

Pielietojums:

Apkures un dzesēšanas sistēmas
Dzeramā ūdens sistēmas

Funkcijas:

Filtrēšana

Izmēri:

DN 15-50

Spiediena klase:

PN 25

Temperatūra:

Maks. darba temperatūra: 120°C
Min. darba temperatūra: -20°C

Nesējs:

Ūdens un neitrāli šķidrumi, ūdens-glikola maisījumi.

Materiāls:

Korpuss un vāciņš – DZR CW602N
Paplāksne – PTFE
Siets – SS304

Marķējums:

IMI, PN, DN, Materiāls un virziena bulta.


Apstiprinājumi:

WRAS (Ūdensapgādes noteikumu apstiprināšanas sistēma Apvienotajā Karalistē)

Sieta blīvums:

20 atveres kvadrātcollā / 840 mikroni

Artikuli



Iekšējā vītne

Vītne atbilstoši ISO 228.

DN	D	L	H	Kg	Kvs	Artikula Nr.
PN 25						
15	G1/2	54	40,5	0,13	2,6	43250-000315
20	G3/4	64	48,7	0,19	4	43250-000320
25	G1	71	52,5	0,28	6,7	43250-000325
32	G1 1/4	91	71	0,62	11,3	43250-000332
40	G1 1/2	100	77	0,65	14	43250-000340
50	G2	122	94	1,30	24	43250-000350

Kvs = m³/h pie spiediena zudumiem 1 bārs un pilnībā atvērta vārsta.