

Climate
Control

IMI TA

TA 900 iSi



Golyócsapok
Gömbcsap – DN 10-50

TA 900 iSi

A TA 900 iSi univerzális gömbcsap fűtési, hűtési és használati melegvízes rendszerekbe, akár préscsatlakozással.

Kiemelt tulajdonságok

Lágy tömítőelem

Az optimális működtetésért.

Levehető fedél

Az egyszerű karbantartásért.

AMETAL®

Cinkkiválásmentes ötvözet, használatával biztosítható a hosszú élettartam és csökken a szivárgás kockázata.



Műszaki ismertető

Alkalmazások:

Fűtési és hűtési rendszerek
Használati melegvízes rendszerek
Technológiai rendszerekbe, ahol a szállított közeg nem támadja meg a szelepet.

Funkciók:

Elzárás

Méretek:

DN 10-50

Névleges nyomás:

PN 16

Hőmérséklet:

58 940:

Legmagasabb üzemi hőmérséklet:
120°C

Legalacsonyabb üzemi hőmérséklet:
-20°C

58 950:

Legmagasabb üzemi hőmérséklet:
90°C

Legalacsonyabb üzemi hőmérséklet:
-20°C

Anyagok:

Szeleptest: AMETAL® öntvény

Elzáró elem: Krómozott és nikkelezett AMETAL®

Fedélrögzítő csavar: rozsdamentes acél (DN 32-50 mérettartományban a fedél csavarral van rögzítve, DN 10-25 mérettartományban menettel)

Záróelem tömítés és O-gyűrű:

58 940: EPDM gumi,

58 950: Nitril gumi

Kézikar: Üvegszál erősítésű polimer

Az AMETAL® az IMI által gyártott, cinkkiválással szemben ellenálló, speciális ötvözet.

Felületkezelés:

Krómozott

Jelölés:

TA, DR, DN, PN

Tanúsítványok:

Ivóvízes rendszerekben történő használatra (max. 95°C-ig) a svédországi RISE Certification által engedélyezve.


Használati melegvízes és fagyállós (glikolos) rendszerekbe

EPDM gumi

Legmagasabb üzemi hőmérséklet: 120°C

Legalacsonyabb üzemi hőmérséklet: -20°C

Fontos! Olaj gőzökhöz, olajat tartalmazó sűrített levegőhöz, LPG gázhoz és orvosi gázokhoz nem alkalmazható!



Piros kézikarral

DN	D	L	L1	H	NV	Kvs	Cikkszám
10 ¹⁾	G3/8	59	45,5	48	22	6	58 940-110
15 ¹⁾	G1/2	74	45,5	52	27	12	58 940-115
20 ¹⁾	G3/4	80	59	63	32	30	58 940-120
25	Rp1	91	59	69	41	65	58 940-125
32	Rp1 1/4	110	79	87	50	90	58 940-132
40	Rp1 1/2	120	79	93	58	150	58 940-140
50	Rp2	141	79	99	70	220	58 940-150

1) Külön rendelhető préscsatlakozó. Részleteket lásd a katalógusban.

Kvs = A teljesen nyitott szelepen 1 bar nyomáskülönbség hatására áthaladó térfogatáram, m³/h.


Univerzális

Nitril gumi

Legmagasabb üzemi hőmérséklet: 90°C

Legalacsonyabb üzemi hőmérséklet: -20°C

Fontos! Olaj gőzökhöz, olajat tartalmazó sűrített levegőhöz, LPG gázhoz és orvosi gázokhoz nem alkalmazható!




Kék kézikarral

DN	D	L	L1	H	NV	Kvs	Cikkszám
10 ¹⁾	G3/8	59	45,5	48	22	6	58 950-110
15 ¹⁾	G1/2	74	45,5	52	27	12	58 950-115
20 ¹⁾	G3/4	80	59	63	32	30	58 950-120
25	Rp1	91	59	69	41	65	58 950-125
32	Rp1 1/4	110	79	87	50	90	58 950-132
40	Rp1 1/2	120	79	93	58	150	58 950-140
50	Rp2	141	79	99	70	220	58 950-150

1) Külön rendelhető préscsatlakozó. Részleteket lásd a katalógusban.

Kvs = A teljesen nyitott szelepen 1 bar nyomáskülönbség hatására áthaladó térfogatáram, m³/h.

Tartalék alkatrészek




Alkatrész készlet 58 950

Nitril gumi (max. 90°C)

Fontos! Olajgőzökkel, olajat tartalmazó sűrített levegővel, LPG gázzal és orvosi gázokkal nem alkalmazható!

DN	Cikkszám
10	58 900-010
15	58 900-015
20	58 900-020
25	58 900-025
32	58 900-032
40	58 900-040
50	58 900-050



Alkatrész készlet 58 940

EPDM gumi (max. 120°C)

Fontos! Olajgőzökkel, olajat tartalmazó sűrített levegővel, LPG gázzal és orvosi gázokkal nem alkalmazható!

DN	Cikkszám
10	58 910-010
15	58 910-015
20	58 910-020
25	58 910-025
32	58 910-032
40	58 910-040
50	58 910-050