

Climate
Control

IMI TA

KOMBI



Фитинги для металлических труб

Компрессионные фитинги для металлических труб

КОМБИ

Гибкое компрессионное соединение для металлических труб, мягких и жестких медных труб, стальных труб для питьевого водоснабжения и отопления.

Ключевые особенности

Наружная резьба

Для быстрого и простого монтажа, КОМБИ имеет наружную трубную резьбу, что позволяет выполнить соединение с большинством клапанов IMI TA в DN 10-20, включая, радиаторные, шаровые и балансировочные клапаны.



Технические характеристики

Область применения:

Системы водоснабжения и отопления. Инженерные системы, где теплоноситель не оказывает влияния на внутренние поверхности компонентов.

Функции:

Компрессионное соединение для мягких и жестких медных труб (SS-EN 1057) и мягких стальных труб.

Номинальное давление:

PN 16

Температура:

Макс. рабочая температура: 100°C

Материал:

Обжимная гайка: сплав AMETAL или латунь

Кольцо: Латунь

AMETAL® - это разработанный компанией IMI медный сплав, устойчивый к потере цинка.

Обработка поверхностей:

Обжимная гайка покрыта никелем.

Установка

КОМБИ для металлических труб, медных и мягких стальных труб состоит из обжимной гайки и кольца.

Обжимная гайка имеет наружную резьбу и подходит для большинства клапанов IMI TA DN 10-20 таких как:


- Термостатические клапаны
- Отсечные вентили
- Запорные клапаны
- Балансировочные клапаны
- Перепускные клапаны
- Предохранительные клапаны

Инструкция по установке

Убедитесь, что труба надета на упорную втулку до упора. Вначале затяните обжимную гайку рукой. Затем необходимо подтянуть соединение при помощи гаечного ключа.

Рекомендуется затягивать: 1 оборота.

Артикулы изделий




КОМБИ

Наружная трубная резьба на обжимной гайке	Для труб диаметром	Article No
G3/8	10	53 235-104
G3/8	12	53 235-107
G1/2	10	53 235-109
G1/2	12	53 235-111
G1/2	14	53 235-112
G1/2	15	53 235-113
G1/2	16	53 235-114
G3/4	15	53 235-117
G3/4	18	53 235-121
G3/4	22	53 235-123

Кольцо для КОМБИ: ТА 322.

Опорная втулка должна использоваться, ТА 320 для мягких и полутвердых медных труб и ТА 321 для стальных труб.


Аксессуары



ТА 322 Кольцо

Неметаллизированный (желтый)

Размер	d	A	Article No
6 - 12	G3/8	G1/8	53 322-012
8 - 16	G1/2	G1/4	53 322-015
10 - 22	M28x1,5	G3/8	53 322-022



ТА 320 Опорная втулка AMETAL®

Медные трубы

Для труб размера	Article No
10x0,8	53 320-010
10x1,0	53 320-110
12x1,0	53 320-012
15x1,0	53 320-015
15x1,2	53 320-315
16x1,0	53 320-016
18x1,0	53 320-018
18x1,2	53 320-318
22x1,0	53 320-022
22x1,5	53 320-322

